

| Technické údaje | RAD 9 TTV Agrotron | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 9290 | 9310 | 9340 |
| MOTOR | | | |
| Výrobca | Deutz | Deutz | Deutz |
| Model | TTC D 7.8 L06 | TTC D 7.8 L06 | TTC D 7.8 L06 |
| Emisná norma | Tier4 Final | Tier4 Final | Tier4 Final |
| Počet valcov/Objem | 1/cm ³ 6/7775 | 6/7775 | 6/7775 |
| Dvojité turbo | ● | ● | ● |
| Elektronická visco spojka ventilátora | ● | ● | ● |
| Deutz Common Rail (DCR) | bar 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. výkon (ECE R120) | kW/k 217/295 | 229/312 | 247/336 |
| Výkon pri menovitých otáčkach (ECE R 120) | kW/k 204/277 | 218/296 | 232/316 |
| Otáčky motora pri maximálnom výkone | min ⁻¹ 1900 | 1900 | 1900 |
| Menovité otáčky motora | min ⁻¹ 2100 | 2100 | 2100 |
| Maximálny krútiaci moment | Nm 1205 | 1290 | 1372 |
| Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente | min ⁻¹ 1500 | 1500 | 1500 |
| Elektronická regulácia motora | ● | ● | ● |
| Vzduchový filter s odľučovačom prachu | ● | ● | ● |
| Kapacita palivovej nádrže | litre 600 | 600 | 600 |
| Kapacita nádrže AdBlue® | litre 55 | 55 | 55 |
| TTV PREVODOVKA | | | |
| Model | ZF Terramatic TMT 32 | ZF Terramatic TMT 32 | ZF Terramatic TMT 32 |
| Maximálna rýchlosť* | km/h 40/50/60* | 40/50/60* | 40/50/60* |
| Redukované otáčky motora pri 60 km/h Eco | ● (1780 min ⁻¹) | ● (1780 min ⁻¹) | ● (1780 min ⁻¹) |
| Redukované otáčky motora pri 50 km/h Eco | ● (1480 min ⁻¹) | ● (1480 min ⁻¹) | ● (1480 min ⁻¹) |
| Redukované otáčky motora pri 40 km/h SuperEco | ● (1300 min ⁻¹) | ● (1300 min ⁻¹) | ● (1300 min ⁻¹) |
| PowerZero | ● | ● | ● |
| Tempomat | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Jazdné režimy (Auto/Manual/PTO) | ● | ● | ● |
| Eco/Power módy | ● | ● | ● |
| Elektrohydraulická reverzácia pojazdu pod zaťažením | ● | ● | ● |
| SenseClutch | ● | ● | ● |
| VÝVODOVÝ HRIADEĽ | | | |
| vzadu 540 Eco/1000/1000 Eco | ● | ● | ● |
| vpredu 1000 | ○ | ○ | ○ |
| vpredu 1000 Eco | ○ | ○ | ○ |
| NÁPRAVY A BRZDY | | | |
| Odpružená predná náprava | ● | ● | ● |
| Elektronicky ovládaný pohon všetkých kolies | ● | ● | ● |
| 100% uzávierka vpredu a vzadu | ● | ● | ● |
| ASM systém | ● | ● | ● |
| Brzdový systém s automatickým zapínaním predného náhonu | ● | ● | ● |
| Vonkajšie suché kotúčové brzdy vpredu | ○ | ○ | ○ |
| Posilňovač bŕzd Powerbrake | ● | ● | ● |
| Elektronická parkovacia brzda (EPB) | ● | ● | ● |
| HYDRAULIKÝ SYSTÉM | | | |
| Výkon hydraulického čerpadla (v štandarde) | l/min 160 | 160 | 160 |
| Výkon hydraulického čerpadla (na želanie) | l/min 210 | 210 | 210 |
| Closed centre hydraulický systém (Load Sensing) | ● | ● | ● |
| Odoberateľné množstvo oleja | litres 100 | 100 | 100 |
| Samostatná náplň hydraulického oleja | ● | ● | ● |
| Počet vonkajších hydraulických okruhov (v štandarde) | počet okruhov 4 | 4 | 4 |
| Počet vonkajších hydraulických okruhov (na želanie) | počet okruhov 5/6/7/8 | 5/6/7/8 | 5/6/7/8 |
| Elektronické ovládanie zadného trojbodového závesu | ● | ● | ● |
| Zdvížna kapacita zadného trojbodového závesu | kg 12000 | 12000 | 12000 |
| Predný trojbodový záves | ● | ● | ● |
| Zdvížna kapacita predného trojbodového závesu | kg 5000 | 5000 | 5000 |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM | | | |
| Napätie | V 12 | 12 | 12 |
| Štandardná batéria | V/Ah/A 12/180/700 | 12/180/700 | 12/180/700 |
| Alternátor | V/A 12/2x200 | 12/2x200 | 12/2x200 |
| Štartér motora | V/kW 12/4,0 | 12/4,0 | 12/4,0 |

| Technické údaje | RAD 9 TTV Agrotron | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| | 9290 | 9310 | 9340 |
| Externá napájacia zásuvka | ● | ● | ● |
| CAB | | | |
| MaxiVision II kabína | ● | ● | ● |
| Pneumatické odpruženie | ● | ● | ● |
| Nastaviteľné spätné zrkadlá | ● | ● | ● |
| Elektricky neastaviteľné, vyhrievané spätné zrkadlá | ○ | ○ | ○ |
| 3-pólová vysokonapäťová zásuvka 25 A | ● | ● | ● |
| Automatická klimatizácia | ● | ● | ● |
| Strešné okno | ● | ● | ● |
| MaxCom multifunkčná opierka | ● | ● | ● |
| Multifunkčný joystick joystick | ● | ● | ● |
| Work displej na A-stĺpiku | ● | ● | ● |
| Združený ovládací panel osvetlenia | ● | ● | ● |
| iMonitor2 | ○ | ○ | ○ |
| Agrosky ready s funkciou Easy steer | ○ | ○ | ○ |
| ISOBUS 11873 vpredu/vzadu | ○ | ○ | ○ |
| Comfortip Professional úvratový manažment | ○ | ○ | ○ |
| Max Comfort Dynamic Seat XL ++ (dynamické nízkofrekvenčné pruženie) | ● | ● | ● |
| Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ (dynamické pruženie, nízko frekvenčné horizontálne pruženie) | ○ | ○ | ○ |
| Polstrované sedadlo spolujazdca | ● | ● | ● |
| Rádio | ● | ● | ● |
| Halogénové pracovné svetlá | ● | ● | ● |
| LED pracovné svetlá | ○ | ○ | ○ |
| Xenónové pracovné svetlá | ○ | ○ | ○ |
| ZÁVESNÉ ZARIADENIA | | | |
| Automatický záves pre príves | ● | ● | ● |
| Výškovo nastaviteľný záves guľa K80 | ○ | ○ | ○ |
| Pevný záves guľa K80 s automatickým zaistovaním | ○ | ○ | ○ |
| Spodné ťahlo | ○ | ○ | ○ |
| Hydraulické spodné ťahlo | ○ | ○ | ○ |
| Agrohák | ○ | ○ | ○ |
| Piton Fix | ○ | ○ | ○ |
| ROZMERY A HMOTNOSTI | | | |
| Pneumatiky vpredu | 650/65R34 | 650/65R34 | 650/65R34 |
| Pneumatiky vzadu | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Rázvor | mm 3135 | 3135 | 3135 |
| Dĺžka | mm 5268 | 5268 | 5268 |
| Výška | mm 3500 | 3500 | 3500 |
| Šírka | mm 2550 - 2750 | 2550 - 2750 | 2550 - 2750 |
| Svetlá výška | mm 410 - 440 | 410 - 440 | 410 - 440 |
| Pohotovostná hmotnosť vpredu | kg 4850 | 4850 | 4850 |
| Pohotovostná hmotnosť vzadu | kg 7150 | 7150 | 7150 |
| Pohotovostná hmotnosť | kg 12000 | 12000 | 12000 |
| Maximálna povolená hmotnosť na prednej náprave | kg 7500 | 7500 | 7500 |
| Maximálna povolená hmotnosť na zadnej náprave | kg 12000 | 12000 | 12000 |
| Maximálna povolená hmotnosť | kg 18000 | 18000 | 18000 |

●: v štandarde ○: na želanie -: nie je možné

* maximálna povolená rýchlosť pre traktory podľa vyhlášky MDSR je 40 km/h